

## Système d'étiquetage manuel

## 1158

## Marquage spécial stérilisation

Marquage pour stérilisation Identification et traçabilité des étiquettes de stérilisation

Adhésif permanent : - 40 °C à + 70 °C Adhésif surgelé : - 50 °C à + 120 °C



## Caractéristiques techniques

Poignée ergonomique

Poids approximatif de l'étiqueteuse: 589g

Ligne d'impression: 3 Bande alpha-numérique

Nombre maximum de caractères: 12

Largeur étiquettes: 26 mm Longueur étiquettes: 31 mm Rouleaux de 750 étiquettes

Boite de 4 500, un tampon encreur inclus

Carton de 72 000 étiquettes

Tampon encreur inclus

Garantie 1 an



Certificat SGS FR04/0950QU

Paxar SA vient d'obtenir la certification 150 9001 par SGS pour ses opérations de maintenance multi-marques, d'installation d'équipements de lecture et d'impression d'étiquettes sur tous types de supports.

Site Paxar Dayton (USA) Certificate US 94/0054

Paxar SA

1, avenue Louison-Bobet - Zone des Marais - 94124 Fontenay-sous-Bois Cedex Tél : 0 810 02 22 88 - Fax : 01 45 14 67 92

Site web : www.paxar.fr - E-mail : Communication@paxar.fr